

2020年4月3日

炭化炉の維持管理情報(2019年度)

1. 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

区分	種類	2019年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年 1月	2月	3月
産業廃棄物	廃プラスチック類 ※1	339	2,568	2,409	1,807	91	0	1,757	2,088	615	2,248	2,295	2,185
	紙くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繊維くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金属くず ※2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず、コンクリート くず及び陶磁器くず ※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		339	2,568	2,409	1,807	91	0	1,757	2,088	615	2,248	2,295	2,185

※1 自動車等破砕物を含む

※2、3 自動車等破砕物に限る

2. 炉内の燃焼温度等

規定項目	測定位置	2019年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年 1月	2月	3月
燃焼中の燃焼ガス温度 (℃)	燃焼炉入口	1,129	1,146	1,130	1,137	1,099	1,017	1,140	1,102	1,145	1,201	1,157	1,139
集塵機に流入する燃焼 ガス温度(℃)	バグフィルター入口	185	185	185	185	184	184	185	185	185	185	185	185
排ガス中の一酸化炭素 濃度 (PPM)	排気塔	4	10	8	3	2	1	8	1	1	4	3	2

各数値は、連続測定結果の月平均値です。連続測定記録情報については、紙媒体での記録を事業場で閲覧できます。

3. ばいじん除去の実施状況

規定項目	堆積したばいじん
ばいじんの除去を行った日	(自動)連続除去

4. 排ガス測定結果

①排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(6月に1回以上)

規定項目		1回目		2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	
採取位置		排気塔(採取口)		排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	
採取した年月日		2019年4月3日	2019年5月22日	2019年7月1日	2019年9月19日	2019年11月21日	2020年1月15日	2020年2月4日	2020年3月2日
測定結果が得られた日		2019年4月23日	2019年6月18日	2019年7月23日	2019年10月2日	2019年12月9日	2020年2月3日	2020年3月2日	2020年3月19日
ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物(PPM)	————	8	10	————	12	25	—	13
	ばいじん(g/Nm ³)	————	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	—	<0.001
	塩化水素(mg/Nm ³)	————	5.8	————	4.0	110	————	230	—
	窒素酸化物(PPM)	66	————	77	————	79	————	—	60

②排ガス中のダイオキシン類の濃度(年1回以上)

規定項目	1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	
採取した年月日	2019年5月22日	2019年11月21日		
測定結果が得られた日	2019年6月24日	2019年12月23日		
ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm ³)	0.056	0.078		

平成31年4月3日

炭化炉の維持管理情報(平成30年度)

1. 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

区分	種類	H30年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31年1月	2月	3月
産業廃棄物	廃プラスチック類 ※1	1,551	1,634	1,534	1,451	1,691	1,255	1,625	1,318	478	1,175	1,286	1,406
	紙くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繊維くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金属くず ※2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,551	1,634	1,534	1,451	1,691	1,255	1,625	1,318	478	1,175	1,286	1,406

※1 自動車等破砕物を含む

※2、3 自動車等破砕物に限る

2. 炉内の燃焼温度等

規定項目	測定位置	H30年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31年1月	2月	3月
燃焼中の燃焼ガス温度(℃)	燃焼炉入口	1,113	1,115	1,124	1,129	1,152	1,150	1,147	1,105	1,211	1,210	1,182	1,140
集塵機に流入する燃焼ガス温度(℃)	バグフィルター入口	179	183	179	185	185	185	185	185	182	185	184	184
排ガス中の一酸化炭素濃度 (PPM)	排気塔	9	9	17	7	3	10	8	9	5	8	6	4

各数値は、連続測定結果の月平均値です。連続測定記録情報については、紙媒体での記録を事業場で閲覧できます。

3. ばいじん除去の実施状況

規定項目	堆積したばいじん
ばいじんの除去を行った日	(自動)連続除去

4. 排ガス測定結果

①排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(6月に1回以上)

規定項目		1回目		2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採取位置		排気塔(採取口)		排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)
採取した年月日		H30年4月20日	H30年5月17日	H30年7月18日	H30年8月27日	H30年10月9日	H30年11月13日	H31年1月11日
測定結果が得られた日		H30年5月11日	H30年6月25日	H30年8月7日	H30年9月28日	H30年10月25日	H30年11月29日	H31年1月30日
ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物(PPM)	29	21	25	0.41	0.35	0.13	<0.05
	ばいじん(g/Nm ³)	0.003	<0.001	0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.002
	塩化水素(mg/Nm ³)	――	78	――	68	――	120	――
	窒素酸化物(PPM)	――	49	――	55	――	67	――

②排ガス中のダイオキシン類の濃度(年1回以上)

規定項目	1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	
採取した年月日	H30年5月17日	H30年8月27日	H30年11月13日	
測定結果が得られた日	H30年6月25日	H30年9月27日	H30年12月26日	
ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm ³)	0.015	0.044	0.088	

2018年4月9日

炭化炉の維持管理情報(平成29年度)

1. 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

区分	種類	H29年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H30年1月	2月	3月
産業廃棄物	廃プラスチック類 ※1	1,522	1,602	1,623	1,665	1,584	1,539	1,854	1,565	1,309	1,246	1,233	1,442
	紙くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繊維くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金属くず ※2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,522	1,602	1,623	1,665	1,584	1,539	1,854	1,565	1,309	1,246	1,233	1,442

※1 自動車等破砕物を含む

※2、3 自動車等破砕物に限る

2. 炉内の燃焼温度等

規定項目	測定位置	H29年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H30年1月	2月	3月
燃焼中の燃焼ガス温度(℃)	燃焼炉入口	1,104	1,103	1,102	1,107	1,106	1,107	1,106	1,115	1,107	1,112	1,120	1,101
集塵機に流入する燃焼ガス温度(℃)	バグフィルター入口	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
排ガス中の一酸化炭素濃度 (PPM)	排気塔	3	1	12	5	6	7	5	3	16	3	3	12

各数値は、連続測定結果の月平均値です。連続測定記録情報については、紙媒体での記録を事業場で閲覧できます。

3. ばいじん除去の実施状況

規定項目	堆積したばいじん
ばいじんの除去を行った日	(自動)連続除去

4. 排ガス測定結果

①排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(6月に1回以上)

規定項目		1回目		2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採取位置		排気塔(採取口)		排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)
採取した年月日		H29年4月20日	H29年5月18日	H29年7月21日	H29年9月25日	H29年10月21日	H29年11月14日	H30年1月29日
測定結果が得られた日		H29年5月17日	H29年6月6日	H29年8月7日	H29年10月13日	H29年12月12日	H29年11月30日	H30年2月16日
ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物(PPM)	———	0.18	0.45	0.59	4	0.66	0.31
	ばいじん(g/Nm ³)	———	0.004	0.004	0.004	<0.001	0.005	0.002
	塩化水素(mg/Nm ³)	66	———	9	———	46	———	140
	窒素酸化物(PPM)	54	———	47	———	47	———	48

②排ガス中のダイオキシン類の濃度(年1回以上)

規定項目	1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置	排気塔(採取口)			
採取した年月日	H29年10月21日			
測定結果が得られた日	H29年12月12日			
ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm ³)	0.0065			

2017年4月4日

炭化炉の維持管理情報(平成28年度)

1. 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

区分	種類	H28年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H29年1月	2月	3月
産業廃棄物	廃プラスチック類 ※1	1,198	1,336	1,674	1,586	1,469	1,396	1,382	1,278	1,458	998	1,288	1,156
	紙くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繊維くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金属くず ※2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,198	1,336	1,674	1,586	1,469	1,396	1,382	1,278	1,458	998	1,288	1,156

※1 自動車等破砕物を含む

※2、3 自動車等破砕物に限る

2. 炉内の燃焼温度等

規定項目	測定位置	H28年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H29年1月	2月	3月
燃焼中の燃焼ガス温度(℃)	燃焼炉入口	1,118	1,098	1,102	1,128	1,126	1,123	1,110	1,124	1,111	1,113	1,113	1,122
集塵機に流入する燃焼ガス温度(℃)	バグフィルター入口	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	173
排ガス中の一酸化炭素濃度(PPM)	排気塔	6	13	20	7	5	10	7	10	12	4	5	9

各数値は、連続測定結果の月平均値です。連続測定記録情報については、紙媒体での記録を事業場で閲覧できます。

3. ばいじん除去の実施状況

規定項目	堆積したばいじん
ばいじんの除去を行った日	(自動)連続除去

4. 排ガス測定結果

①排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(6月に1回以上)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置		排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)
採取した年月日		平成28年5月20日	平成28年9月20日	平成28年11月8日	
測定結果が得られた日		平成28年5月31日	平成28年10月7日	平成28年11月22日	
ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物(PPM)	31	20	18	
	ばいじん(g/Nm ³)	0.004	0.005	0.005	
	塩化水素(mg/Nm ³)	160	130	220	
	窒素酸化物(PPM)	58	63	43	

②排ガス中のダイオキシン類の濃度(年1回以上)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置		排気塔(採取口)			
採取した年月日		平成28年11月4日			
測定結果が得られた日		平成28年12月12日			
ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm ³)		0.11			

2016年4月4日

炭化炉の維持管理情報(平成27年度)

1. 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

区分	種類	H27年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H28年1月	2月	3月
産業廃棄物	廃プラスチック類 ※1	1,538	1,888	1,729	1,874	1,680	1,356	1,567	1,490	1,416	1,143	1,284	1,269
	紙くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繊維くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金属くず ※2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,538	1,888	1,729	1,874	1,680	1,356	1,567	1,490	1,416	1,143	1,284	1,269

※1 自動車等破砕物を含む

※2、3 自動車等破砕物に限る

2. 炉内の燃焼温度等

規定項目	測定位置	H27年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H28年1月	2月	3月
燃焼中の燃焼ガス温度(℃)	燃焼炉入口	1,109	1,118	1,125	1,127	1,136	1,110	1,117	1,135	1,118	1,129	1,134	1,138
集塵機に流入する燃焼ガス温度(℃)	バグフィルター入口	175	175	170	175	175	175	175	175	175	175	185	175
排ガス中の一酸化炭素濃度(PPM)	排気塔	8	12	34	9	12	13	3	14	17	6	8	23

各数値は、連続測定結果の月平均値です。連続測定記録情報については、紙媒体での記録を事業場で閲覧できます。

3. ばいじん除去の実施状況

規定項目	堆積したばいじん
ばいじんの除去を行った日	(自動)連続除去

4. 排ガス測定結果

①排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(6月に1回以上)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置		排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)
採取した年月日		平成27年5月11日	平成27年9月26日	平成27年11月9日	平成28年1月20日
測定結果が得られた日		平成27年5月25日	平成27年10月8日	平成27年11月24日	平成28年2月5日
ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物(PPM)	40	44	27	21
	ばいじん(g/Nm ³)	0.002	0.004	0.004	0.004
	塩化水素(mg/Nm ³)	130	270	26	110
	窒素酸化物(PPM)	50	46	60	60

②排ガス中のダイオキシン類の濃度(年1回以上)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置		排気塔(採取口)			
採取した年月日		平成27年12月28日			
測定結果が得られた日		平成28年1月28日			
ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm ³)		0.0088			

2015年4月6日

ウェブサイト掲載情報 更新確認依頼書

炭化炉の維持管理情報(26年度)

1. 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

区分	種類	H26年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H27年1月	2月	3月
産業廃棄物	廃プラスチック類 ※1	1,411	1,901	1,703	1,757	1,524	1,353	1,434	1,137	1,620	996	1,660	1,761
	紙くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繊維くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金属くず ※2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,411	1,901	1,703	1,757	1,524	1,353	1,434	1,137	1,620	996	1,660	1,761

※1 自動車等破砕物を含む

※2、3 自動車等破砕物に限る

2. 炉内の燃焼温度等

規定項目	測定位置	H26年 月 4	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H26年 月 1	2月	3月
燃焼中の燃焼ガス温度 (℃)	燃焼炉入口	1,119	1,113	1,109	1,111	1,111	1,110	1,111	1,112	1,107	1,111	1,115	1,099
集塵機に流入する燃焼 ガス温度(℃)	バグフィルター入口	174	175	175	174	175	175	175	175	175	175	175	175
排ガス中の一酸化炭素 濃度 (PPM)	排気塔	20	10	10	7	16	14	1	1	20	8	7	22

各数値は、連続測定結果の月平均値です。連続測定記録情報については、紙媒体での記録を事業場で閲覧できます。

3. ばいじん除去の実施状況

規定項目	堆積したばいじん
ばいじんの除去を行った日	(自動)連続除去

4. 排ガス測定結果

①排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(6月に1回以上)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置		排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	
採取した年月日		平成26年5月16日	平成26年9月25日	平成27年1月16日	
測定結果が得られた日		平成26年5月30日	平成26年10月10日	平成27年1月30日	
ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物(PPM)	17	16	30	
	ばいじん(g/Nm ³)	0.002	0.002	0.002	
	塩化水素(mg/Nm ³)	160	45	77	
	窒素酸化物(PPM)	57	48	33	

②排ガス中のダイオキシン類の濃度(年1回以上)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置		排気塔(採取口)			
採取した年月日		平成26年11月1日			
測定結果が得られた日		平成26年12月10日			
ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm ³)		0.0018			

炭化炉の維持管理情報(25年度)

1. 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

区分	種類	H25年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H26年 1月	2月	3月
産業廃棄物	廃プラスチック類 ※1	1,432	1,717	1,606	1,581	1,463	1,470	1,545	1,479	1,669	1,859	1,490	1,698
	紙くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繊維くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金属くず ※2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず、コンクリート くず及び陶磁器くず ※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,432	1,717	1,606	1,581	1,463	1,470	1,545	1,479	1,669	1,859	1,490	1,698

※1 自動車等破砕物を含む

※2、3 自動車等破砕物に限る

2. 炉内の燃焼温度等

規定項目	測定位置	H25年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H26年 1月	2月	3月
燃焼中の燃焼ガス温度 (℃)	燃焼炉入口	1,112	1,116	1,126	1,108.8	1,107	1,104	1,106	1,113	1,119	1,114	1,114	1,111
集塵機に流入する燃焼 ガス温度(℃)	バグフィルター入口	175	175	175	175	175	1745	175	175	175	175	175	175
排ガス中の一酸化炭素 濃度(PPM)	排気塔	3	4	10	4	3	2	4	7	29	7	4	12

各数値は、連続測定結果の月平均値です。連続測定記録情報については、紙媒体での記録を事業場で閲覧できます。

3. ばいじん除去の実施状況

規定項目	堆積したばいじん
ばいじんの除去を行った日	(自動)連続除去

4. 排ガス測定結果

①排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(6月に1回以上)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置		排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	
採取した年月日		平成25年5月13日	平成25年9月24日	平成26年1月22日	
測定結果が得られた日		平成25年5月30日	平成25年10月10日	平成26年2月7日	
ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物(PPM)	20	21	29	
	ばいじん(g/Nm ³)	0.002	0.002	0.003	
	塩化水素(mg/Nm ³)	71	56	72	
	窒素酸化物(PPM)	61	40	52	

②排ガス中のダイオキシン類の濃度(年1回以上)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置		排気塔(採取口)			
採取した年月日		平成25年11月1日			
測定結果が得られた日		平成25年12月12日			
ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm ³)		0.13			

炭化炉の維持管理情報(24年度)

1. 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

区分	種類	H24年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H25年 1月	2月	3月
産業廃棄物	廃プラスチック類 ※1	1,750	1,634	1,654	1,679	1,663	1,364	1,549	1,496	1,199	1,155	1,009	1,358
	紙くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繊維くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金属くず ※2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず、コンクリート くず及び陶磁器くず ※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,750	1,634	1,654	1,679	1,663	1,364	1,549	1,496	1,199	1,155	1,009	1,358

※1 自動車等破砕物を含む

※2、3 自動車等破砕物に限る

2. 炉内の燃焼温度等

規定項目	測定位置	H24年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H25年 1月	2月	3月
燃焼中の燃焼ガス温度 (℃)	燃焼炉入口	1,111	1107	1105	1104	1105	1102	1101	1102	1112	1127	1108	1106.3
集塵機に流入する燃焼 ガス温度(℃)	バグフィルター入口	175	175	175	175	172	175	172	175	175	175	175	175
排ガス中の一酸化炭素 濃度 (PPM)	排気塔	3	5	5	5	6	11	5	7	25	7	7	2

各数値は、連続測定結果の月平均値です。連続測定記録情報については、紙媒体での記録を事業場で閲覧できます。

3. ばいじん除去の実施状況

規定項目	堆積したばいじん
ばいじんの除去を行った日	(自動)連続除去

4. 排ガス測定結果

①排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(6月に1回以上)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置		排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	排気塔(採取口)	
採取した年月日		H24.5.15	H24.9.19	H25.1.28	
測定結果が得られた日		H24.5.30	H24.9.28	H25.2.12	
ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物(PPM)	10	6	15	
	ばいじん(g/Nm ³)	0.002	0.003	0.002	
	塩化水素(mg/Nm ³)	24	4	69	
	窒素酸化物(PPM)	49	56	68	

②排ガス中のダイオキシン類の濃度(年1回以上)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置		排気塔(採取口)			
採取した年月日		H24.11.16			
測定結果が得られた日		H25.1.7			
ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm ³)		0.057			

炭化炉の維持管理情報(23年度)

1. 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

単位:t

区分	種類	H23年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H24年 1月	2月	3月
産業廃棄物	廃プラスチック類 ※1	1,969	1,942	1,648	1,197	1,553	1,482	1,442	1,772	1,321	1,241	1,380	1,606
	紙くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繊維くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金属くず ※2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガラスくず、コンクリート くず及び陶磁器くず ※3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,969	1,942	1,648	1,197	1,553	1,482	1,442	1,772	1,321	1,241	1,380	1,606

※1 自動車等破砕物を含む

※2、3 自動車等破砕物に限る

2. 炉内の燃焼温度等

規定項目	測定位置	H23年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H24年 1月	2月	3月
燃焼中の燃焼ガス温度 (℃)	燃焼炉入口	1,130	1,111	1,175	1,133	1,112	1,103	1,105	1,104	1,107	1,108	1,113	1,110
集塵機に流入する燃焼 ガス温度(℃)	バグフィルター入口	176	175	175	175	175	175	175	175	175	175	176	175
排ガス中の一酸化炭素 濃度(PPM)	排気塔	5	3	3	1	1	2	1	1	4	4	4	2

各数値は、連続測定結果の月平均値です。連続測定記録情報については、紙媒体での記録を事業場で閲覧できます。

3. ばいじん除去の実施状況

規定項目	堆積したばいじん
ばいじんの除去を行った日	(自動)連続除去

4. 排ガス測定結果

①排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(6月に1回以上)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置		排気塔(採取口)	排気塔(採取口)		
採取した年月日		H23.5.14	H23.11.15		
測定結果が得られた日		H23.5.31	H23.11.28		
ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物(PPM)	8	12		
	ばいじん(g/Nm ³)	0.007	0.005		
	塩化水素(mg/Nm ³)	36	37		
	窒素酸化物(PPM)	55	75		

②排ガス中のダイオキシン類の濃度(年1回以上)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目
採取位置		排気塔(採取口)			
採取した年月日		H23.12.18			
測定結果が得られた日		H24.2.10			
ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm ³)		0.081			